



ŘADA MOTOROLA MC55A0

**ODOLNÝ PODNIKOVÝ MOBILNÍ TERMINÁL S WI-FI
PRO MANAŽERY A ÚKOLOVÉ PRACOVNÍKY**

DOSTAŇTE PRODUKTIVITU A EFEKTIVNOST V PODNIKU NA NOVOU ÚROVEŇ

S řadou MC55A0 mají manažeři a úkoloví pracovníci, kteří tráví své dny mezi zdi společnosti, vše potřebné pro okamžitou akci kdekoli ve vašem zařízení – uvnitř i venku. Pokud jde o splnění potřeb vašeho pracoviště, zařízení MC55A0 vyniká tím, že nabízí tu správnou úroveň funkcí a odolného designu a podporu pro nejnáročnější obchodní aplikace. A jaký to bude mít dopad? Pracovníci v maloobchodu, pohostinství, ve výrobě, zdravotnictví a vládních agenturách mohou v kratší době správněji dokončit více úkolů, a zlepšit tak produktivitu a péči o zákazníka. Díky barvám vhodným pro zdravotnictví přináší zařízení MC55A0-HC mobilitu pro aplikace typu point-of-care, pomáhá zdravotním sestrám a dalším ošetřovatelům eliminovat chyby při práci s pacienty, a zlepšit tak kvalitu péče – a zkušenosti pacientů.

UVNITŘ ČISTĚ PRACOVNÍ – ZVENKU ELEGANTNĚ STYLOVÁ

Řada MC55A0 je dokonalou kombinací formy a funkce. Její komplexní možnosti pracovníkům umožňují snímat čárové kódy, pořizovat snímky, zobrazovat videa, získávat přístup k podnikovým aplikacím, k internetu a e-mailu i uskutečňovat a přijímat soukromé hovory a hovory typu push-to-talk. Kompaktní a lehký mobilní terminál je snadno přenosný a snadno použitelný, a díky elegantnímu designu je vhodný pro použití před zákazníky i pacienty.

ZATÍM NEJODOLNĚJŠÍ DESIGN V TÉTO TŘÍDĚ – TEČKA

Řada MC55A0 je zkonstruována tak, aby vydržela, a poskytla pracovníkům zařízení, na které se mohou spolehnout, a podnikům maximální návratnost investic (ROI). Tato řada odolných zařízení je navržena pro použití uvnitř budov i mimo vaše zařízení, což dokazují naše testy odolnosti. Zařízení MC55A0 podává vynikající výkon i po vystavení horku, chladu, prachu, vodě a 1 000 po sobě jdoucím otáčkám v našem rotačním bubnu.

Všechny naše modely lze čistit řadou běžných čisticích prostředků, aniž by poškodily citlivou elektroniku, a brání rozšíření bakterií mezi pacienty a zdravotnickým personálem v nemocnici i pracovníky na směny v jiných oborech, kde zařízení používá více lidí.

SCHOPNOST ZVLÁDNOUT TÉMĚŘ JAKOUKOLI APLIKACI

Poskytněte svým pracovníkům nejlepší výkon v oblasti mobilních aplikací i pro nejnáročnější multimediální aplikace. Naše výkonná platforma s nejnovější technologií nabízí nejaktuálnější mobilní operační systém pro podniky i nejrychlejší procesor a největší velikost paměti v této třídě zařízení.

ZAZNAMENEJTE POTŘEBNÁ DATA – KDYKOLI A KDEKOLI POTŘEBUJETE

Čtyři možnosti snímače vám umožní vybrat model, který podá nejlepší výkon pro vaši organizaci.

Náš 1D skenovací modul SE960 zaručuje nejlepší výkon ve své třídě pro čárové kódy 1D, včetně blízkého kontaktu až středního rozsahu i u nejširšího čárového kódu. Tři varianty našeho revolučního 2D snímače SE4500 zaručují skutečný

výkon na úrovni laseru a všesměrové snímání čárových kódů 1D i 2D.

Snímač SE4500-SR nabízí nejlepší rozsah u střední a nízké hustoty čárových kódů 1D a 2D.

Snímač SE4500-DL je optimalizován pro střední až vysokou hustotu čárových kódů včetně čárových kódů nacházejících se na řidičských průkazech a jiných identifikačních dokladech – je tedy ideální pro přechod hranic i pro zdravotnictví a elektronický průmysl.

Naše možnost DPM, snímač SE4500-HD, je navržena pro čárové kódy vysoké hustoty a pro téměř jakékoli značky DPM – včetně vyražených bodů, laserového rytí, inkoustových značek, chemického leptání, inkoustového modelování, odlitků a tepelných sprejů – a umožňuje výrobcům automobilů a letadel snadné sledování každého dílu, a tak zvýšit bezpečnost a dodržovat vládní směrnice.

Pokud kromě čárových kódů potřebujete také pořídit fotografie, videa nebo dokumenty, není to žádný problém – přidejte náš 3,2 MP barevný fotoaparát s automatickým zaostřením a vysokým rozlišením.

FUNKCE

VYSOCE VÝKONNÁ PLATFORMA

MPA Motorola MAX MPA 2.0



Naše nejnovější technologie založená na nejlepších standardech v oboru přináší řadu výhod

Výkonný mikroprocesor navržený pro mobilitu

Procesor Marvell® PXA320 při 806 MHz zaručuje nejlepší výkon ve své třídě a všudypřítomnou mobilitu uvnitř podniku, a to i pro nejnáročnější multimediální aplikace

Paměť podporující jakoukoli aplikaci

256 MB paměti RAM/1 GB paměti Flash) a slot pro karty microSD přístupný pro uživatele s podporou až 32 MB zaručuje místo v paměti požadované k povolení rozsáhlého výkonu pro databázové a jiné aplikace, které mají nejvyšší nároky na zpracování

Nejpokročilejší mobilní operační systém pro podnik

Operační systém Microsoft's Windows® Mobile® 6.5 zvyšuje interoperabilitu se stávající profesionální infrastrukturou, zlepšuje bezpečnostní funkce, poskytuje flexibilnější platformu pro vývoj a zlepšuje spolupráci pomocí zasílání mobilních zpráv

Chrání vaše investice do aplikací

Podpora pro API sady EDMK (Enterprise Mobility Developer Kit) společnosti Motorola zachovává stávající investice do aplikací tím, že umožňuje snadné a rentabilní převedení aplikací z jiných mobilních terminálů společnosti Motorola

POKROČILÉ BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Funguje téměř v jakékoli síti LAN

Vysílač 802.11a/b/g tri-mode spojuje 2,4 GHz a 5 GHz sítě WLAN, a zaručuje tak rentabilní hlasové a datové připojení v kanceláři a bránách hot-spot; podpora standardu 802.11a (5 GHz pásma) umožňuje segmentaci hlasového přenosu a zajišťuje tak hlasovou kvalitu

Nejpokročilejší funkce Bluetooth

Technologie Bluetooth® v2.1 s EDR zaručuje bezdrátové připojení k více typům zařízení, včetně modemů, tiskáren a telefonů, zjednodušuje párování, zvyšuje zabezpečení, snižuje spotřebu energie a podporuje standardy Microsoft nebo Stonestreet Stack

ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI VLÁDY TÉMĚŘ V JAKÉKOLI SÍTI WLAN



Díky zařízení Motorola MAX Secure zaručíte, že k vašim zařízením, datům a síti budou mít přístup jen pověřeni uživatelé

Vneste zabezpečení na úrovni kabelových systémů do své bezdrátové komunikace, aniž by došlo k obvyklému poklesu výkonu, a to s řadou funkcí zabezpečení, včetně certifikace Native FIPS 140-2 úrovně 1, podpory pro nejnovější šifrovací a ověřovací protokoly, kompatibility se sadou Mobile Security Suite společnosti Motorola pro ochranu na úrovni zařízení (firewall na úrovni zařízení, ochrana před vniknutím, povinné ověřování, šifrování dat a sledování integrity chrání jak data uložená v zařízeních MC55A0, tak data, která jsou na ně nebo z nich přenášena) a kompatibilitu se sítěmi MVPN (Mobile Virtual Private Network) společnosti Motorola

CHRAŇTE SVÁ DATA POMOCÍ ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI VLÁDY

Bezdrátová řešení okamžitě vyvolávají obavy v obchodních a vládních agenturách z nedostatečného zabezpečení dat. Zařízení MC55A0 kromě standardní podpory nejnovějších protokolů pro bezdrátové ověřování a šifrování a testovaných a certifikovaných sítí VPN (Virtual Private Network) společnosti Motorola přidává certifikaci Native FIPS 140-2 úrovně 1, jež poskytuje zabezpečení na vládní úrovni podnikům i státním agenturám. Na rozdíl od jiných mobilních terminálů naše bezpečnostní funkce chrání vaše data a produktivitu, aniž by ovlivňovaly výkon.

INTELIGENCE, KTERÁ ROZPOZNÁ A REAGUJE NA OKOLÍ

Získejte skutečnou hodnotu díky profesionální implementaci akcelerátoru. Začínáme s typickou schopností automaticky přepínat displej mezi režimem displeje na výšku a na šířku podle orientace zařízení a dále s ním pracujeme. Přímou v zařízení získáte funkci úspory energie, jež zaručuje plný směnný provoz na jedno nabití baterie. Zařízení můžete několika klepnutími nakonfigurovat tak, aby se přepnulo do režimu

spánku, pokud není v zadaném časovém intervalu zjištěn pohyb nebo pokud je displej otočen směrem dolů. Zařízení MC55A0 navíc automaticky zjistí a zaznamená pády, a zvyšuje tak odpovědnost pracovníků za stav zařízení. Jeho otevřená architektura pak podnikům umožňuje integrovat data akcelerometru do přizpůsobených aplikací, a zvýšit tak bezpečnost techniků pracujících v odlehlých částech vašeho zařízení – a zabránit krádeži zařízení.

BEZKONKURENČNÍ HLASOVÉ FUNKCE A KVALITA

Na rozdíl od řady mobilních terminálů je zařízení MC55A0 navrženo tak, aby umožňovalo přenos hlasu i dat v síti WLAN. Výsledkem je vynikající využití, vysoce efektivní hlasová komunikace a celá řada hlasových funkcí. Začněte možností změnit zařízení MC55A0 v mobilní verzi vašich pevných telefonů. Pak přidejte připojení typu push-to-talk k jakémukoli dalšímu mobilnímu zařízení společnosti Motorola, včetně dalších mobilních terminálů, smartphonů TEAM či dokonce dvousměrným vysílačkám e zcela jiných sítí.* Tato výkonná kombinace umožňuje pracovníkům uskutečňovat vzájemné hovory v citlivých prostředích, například ve zdravotnictví,

FUNKCE (pokračování)

NEJODOLNĚJŠÍ DESIGN



Zařízení Motorola MAX Rugged pro nejodolnější design v oboru – a pro spolehlivost

Test (vlivu) pádem

Opakované pády z výše 6 stop/1,8 m podle MIL-STD 810G

Test (odolnosti) v odstředivce

Spolehlivý provoz po 1 000 otřesech ve výšce 1,6 stopy/0,5 m (2 000 pádech) v rotačním bubnu společnosti Motorola

Těsnění IP64

Kompletní ochrana před prachem a rozlitym tekutinami

Patentovaný kryt Monocoque „unibody“

Mimořádně zvyšuje strukturální stabilitu a schopnost zvládnout potíže způsobené pádem nebo nárazem

Patentovaný konektor průmyslové třídy

Zvyšuje spolehlivost a odolnost přístupového bodu rozhraní

Zlepšená absorpce otřesů pro vnitřní součástky

Pevný, a přece lehký hořčíkový rám uzavírá hlavní desku s obvody a veškerou elektroniku

Odolná konstrukce displeje

Prostor mezi displejem a dotykovou obrazovkou brání poškození displeje

ZAUTOMATIZUJTE POŘIZOVÁNÍ TĚMĚŘ JAKÉHOKOLI TYPU DAT

101100 Zařízení Motorola MAX Data Capture pro pokročilé, vysoce výkonné pořizování dat ve více režimech

Vyberte jednu ze čtyř možností snímání čárových kódů, jež přečtou i poškozené a nekvalitní čárové kódy:

1D skenery

SE960: Vysoce výkonné snímání 1D – adaptivní snímání maximalizuje rozsah a umožňuje snímání kódů, které jsou poškozené nebo pod obalem.

2D snímače

2D snímač SE4500 nejnovější generace společnosti Motorola nabízí bezkonkurenční výkon na úrovni laseru u čárových kódů 1D a 2D a všesměrové, snadné snímání rychlosti blesku – není nutné upravovat polohu čárového kódu ani tvaru zaměření. Zvolte jednu ze tří možností:

SE4500-SR: Optimalizován pro standardní snímání čárových kódů 1D/2D nízké/střední hustoty

SE4500-DL: Optimalizován pro čárové kódy 1D/2D střední až vysoké hustoty a také čárové kódy PDF na řidičských průkazech a jiných identifikačních kartách – ideální pro správu identit při vstupu a přechodu hranic, náramky pacientů a jednotky dávek u zdravotnických aplikací typu point-of-care a kódů vysoké hustoty běžných v elektronickém průmyslu

SE4500-HD: Optimalizován pro čárové kódy 1D/2D vysoké hustoty a značky DPM běžné ve výrobě

zatímco manažeři maloobchodu a jiných oblastí mohou stisknutím tlačítka snadno komunikovat s celou pracovní skupinou a eliminovat tak rušivé systémy pagerů, jež ovlivňují zkušenost zákazníka. Režimy telefonu a reproduktoru pracovníkům umožňují vybrat si soukromí nebo pohodlí sady handsfree a vyhovět tak potřebám zaměstnání... a okamžiku. A protože hlasové a datové služby jsou poskytovány v síti WLAN, potíže s pokrytím uvnitř budovy, jež mohou ovlivnit kvalitu hlasu, jsou eliminovány.

VÝHODA SPOLEČNOSTI MOTOROLA: PODPORA PARTNERŮ SVĚTOVÉ ÚROVNĚ

Pokud si vyberete společnost Motorola, náš oceněný partnerský kanál nabízí přístup k nejlepším službám ve své třídě, širokou škálu připravených a vlastních aplikací pro vaši oblast, a minimalizuje tak dobu a náklady na jejich zavedení. Bez ohledu na to, jakou pomoc váš podnik potřebuje, máme službu, které ji poskytuje. Zavádíte-li své první mobilní řešení, můžeme vám poskytnout pomoc ve všech stádiích – počínaje plánováním a hodnocením přes design, zavedení a trvalou správu a podporu. Přidáváte-li nové aplikace, pomůžeme vám určit, zda vaše současné

bezdrátová síť LAN zvládne zvýšené zatížení i jakékoli další rozpory, které je nutno vyřešit pro hladké uvedení aplikací do provozu. Protože i ta nejdolnější zařízení vyžadují plán podpory, služba Service from the Start s komplexním pokrytím udrží vaše zařízení v provozu i ve špičce. Tato jedinečná kompletní služba zahrnuje běžné opotřebení i poškození vnitřních i vnějších součástí při náhodném rozbití, což značně snižuje nepředvídané výdaje za opravy.

Umožněte svým pracovníkům v budovách, aby za jeden den udělali více práce se zařízením řady MC55A0.

Další informace získáte na webové stránce www.motorola.com/mc55a0 nebo v našem globálním adresáři kontaktů na webové stránce www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

FUNKCE (pokračování)

Fotoaparát s vysokým rozlišením

3,2 MP digitální barevný fotoaparát s automatickým zaostřením a s ovladatelným bleskem umožňuje pořizování fotografií, videozáznamů a dokumentů s čitelným drobným písmem a čárovými kódy (pro nesouvislé snímání)

ŠPIČKOVÉ SNÍMÁNÍ POHYBU



Zařízení Motorola MAX Sensor pro inteligentní snímání a reakci na pohyb

Automaticky otočí obrazovku tak, aby odpovídala orientaci zařízení; v době, kdy není používáno, se automaticky přepíná do režimu spánku, aby šetřilo energii baterie; režim zobrazení na šířku zlepšuje zobrazení aplikace s intenzivním přenosem; umožňuje využití dat senzorů ve vlastních aplikacích

POKROČILÁ ERGONOMIE

Progresivní elegantní design pro snadné použití a pohodlí uživateli

Zvlášť navrženo pro použití v jedné ruce – zadávání dat je snadné bez ohledu na velikost ruky a vyžaduje minimální pohyb

Křišťálově jasný text a grafika zařízení Motorola MAX Display

3,5palcovou mimořádně jasnou barevnou dotykovou obrazovku PenTile® VGA s vysokým rozlišením lze snadno prohlížet v téměř jakýchkoli světelných podmínkách – uvnitř i venku; doplnění bílého pixelu zvyšuje kontrast; energeticky úsporné zpracování zaručuje dvojnásobný jas, jenž vyžaduje poloviční energii typických displejů

Řada klávesnic pro flexibilní globální zadávání dat

Číselná klávesnice a klávesnice QWERTY, AZERTY, QWERTZ a NAV PIM podporují celou řadu aplikací na celém světě

UDRŽTE STÁVAJÍCÍ INVESTICE DO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zpětná kompatibilita s veškerým příslušenstvím MC55

Upgrade na nejnovější mobilní technologii při udržení stávajících investic do příslušenství

SNADNO CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA

Snadná globální dálková správa vašich zařízení – i jejich příslušenství

Kompatibilita s platformou MPS (Mobility Services Platform) společnosti Motorola umožňuje komplexní a flexibilní centralizovanou správu široké řady mobilních výrobků a jejich připojených periférií kdekoli na světě z jediné konzoly

SLUŽBY PODPORY END-TO-END

Zvyšte provozuschopnost a snižte náklady na podporu díky kompletnímu plánu podpory

Volitelná služba Service from the Start s komplexním pokrytím se vztahuje na běžné opotřebení a stárnutí, jakož i na neúmyslné poškození interních a externích komponent, a to u samotného zařízení i vybraného příslušenství

PŘEHLED SPECIFIKACÍ

FYZIKÉ VLASTNOSTI	
Rozměry	S dobíjecí 2 400 mAh lithium-iontovou baterií: 5,78" D x 3,03" Š x 1,06" H 147 mm D x 77 mm Š x 27 mm H
Hmotnost	11,1 unci/315 g (s dobíjecí 2 400 mAh lithium-iontovou baterií)
Displej	PenTile®, 3,5", Color VGA, Super Bright 650+ NITS
Dotykový panel	Skleněný analogový rezistivní dotykový
Podsvícení displeje	S podsvícením LED
Standardní baterie	Dobíjecí lithium-iontová, 3,7 V, 2 400 mAh inteligentní baterie
Baterie s vyšší kapacitou	Dobíjecí lithium-iontová, 3,7 V, 3 600 mAh inteligentní baterie
Záložní baterie	Baterie Ni-MH (dobíjecí) 18 mAh 2,4 V (nepřístupná pro uživatele)
Rozšiřující slot	Slot microSD (maximálně 32 GB)
Kom. rozhraní	USB 1.1, host a klient
Upozornění	Slyšitelný tón a vícebarevné diody LED, vibrace
Možnosti klávesnice	Číselná, QWERTY, AZERTY, QWERTZ a NAV PIM
Zvuk	Reproduktor, mikrofon, přijímač (pro použití v režimu telefonu) a audio sada Bluetooth

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI	
Procesor	Procesor Marvell™ PXA 320 při 806 MHz
Operační systém	Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Classic
Paměť	256 MB paměti RAM/1 GB paměti Flash

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	14 °F až 122 °F/-10 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-40 °F až 158 °F/-40 °C až 70 °C
Vlhkost	95 % nekondenzující
Specifikace odolnosti proti pádu	Opakované pády z výše 6 stop/1,8 m podle specifikací MIL-STD 810G
Specifikace odolnosti proti otřesům	1 000 otřesů ve výšce 1,6 stopy/0,5 m (ekv. 2 000 pádů) podle technických údajů odolnosti proti otřesům IEC
Těsnění	IP64 podle specifikací IEC týkajících se těsnění
Hodiny	Integrované hodiny v reálném čase
Elektrostatický náboj Výboj (ESD)	15 kV výstup vzduchu 8 kV dotyk

VÝKON BATERIE	
Uživatelské profily	Minimálně 8 hodin při 600 skenech a přenosech v síti WLAN za hodinu, se zapnutým displejem a baterií se standardní kapacitou

MOŽNOSTI ZÁZNAMU DAT	
Možnosti	K dispozici je více konfigurací: 1D laserový snímač SE960; 2D snímač SE4500-SR; 2D snímač SE4500-HD; 2D snímač SE4500-DL; možnost 3,2 MP barevného fotoaparátu

BAREVNÝ FOTOAPARÁT	
Rozlišení	3,2 megapixelu
Osvětlení	Blesk ovladatelný uživatelem
Čočka	Automatické zaostření

1D LASEROVÝ SNÍMAČ (SE960)	
Optické rozlišení	0,005" minimální šířka prvku
Rotace	± 35° od vertikály
Úhel náklonu	± 65° od normálu
Tolerance vychýlení	± 40° od normálu
Odolnost vůči rozptýlenému světlu	Sluneční světlo: 10 000 stopových kandel (107 640 luxů) Umělé světlo: 450 stopových kandel (4 844 luxů)

Rychlost snímání	104 (± 12) skenů/s (obousměrných)
Úhel snímání (typický)*	Široký: (Výchozí) 47°; Střední: 35°; Úzký: 10°

MODUL ZOBRAZOVÁNÍ 2D (SE4500, SE4500-DL, SE4500-HD)	
Rozlišení snímače	752 H x 480 V pixelů (stupně šedi)
Rotace	360°
Úhel náklonu	± 60° od normálu
Tolerance vychýlení	± 60° od normálu
Rozptýlené světlo	Absolutní tma do 9 000 stop/ 2 750 metrů svíčky/96 900 luxů
Prvek zaměřování (VLD)	655 nm ± 10 nm
Prvek osvětlení	625 nm ± 5 nm
Zorné pole	Horizontální: 40°; Vertikální: 25°

Rozsahy			
Rozsah ostření SR		Blízko	Daleko
5 mil/8 km Code 39:		2,1"/53 mm	7,5"/191 mm
100 % UPC/EAN:		1,6"/41 mm	15,5"/394 mm
6,7 mil/10,8 km PDF417:		3,4"/86 mm	7,1"/180 mm
Rozsah ostření DL		Blízko	Daleko
5 mil/8 km Code 39:		1,4"/36 mm	7,3"/185 mm
100 % UPC/EAN:		1,6"/41 mm	12"/305 mm
5 mil/8 km PDF417:		2,8"/71 mm	4,5"/114 mm
Rozsah ostření HD		Blízko	Daleko
3 mil/4,8 km Code 39:		1,6"/41 mm	3,8"/97 mm
4 mil/6,4 km PDF417:		1,8"/46 mm	3,5"/89 mm

HLASOVÁ A DATOVÁ KOMUNIKACE V BEZDRÁTOVÉ SÍTI LAN	
Vysílač	Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g
Zabezpečení	WPA2, WEP (40 nebo 128 bit), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, certifikát CCXv4; certifikát FIPS 140-2
Anténa	Interní (primární a pro výběrový příjem)
Podporované přenosové rychlosti	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mb/s
Provozní kanály	Kan 8 – 165 (5 040 – 5 825 MHz), Kan 1 – 13 (2 412 – 2 472 MHz), Kan 14 (2 484 MHz) pouze v Japonsku, skutečné provozní frekvence závisí na předpisech a certifikačních autoritách

TECH. SPECIFIKACE VÝROBKU

ŘADA MC55A0

Hlasová komunikace	Připraveno pro Voice-over-IP, s certifikací pro Wi-Fi™, přímá sekvenční bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)
BEZDRÁTOVÁ DATOVÁ KOMUNIKACE PAN	
Bluetooth	Třída II, verze 2.1, funkce EDR (Enhanced Data Rate); integrovaná anténa
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ*	
Komunikace a nabíječky baterie/kolébky	Nabíjecí kabel; nabíjecí kabel do automobilu; kabel USB pro nabíjení/synchronizaci; nabíječka se 4 sloty; kolébka pro Ethernet se 4 sloty; kolébka pro nabíjení se 4 sloty; kolébka pro nabíjení s jedním slotem USB; držák do automobilu s nabíjecím kabelem; kolébka do vozidla s možností nabíjení
Specifické vertikální příslušenství	Zásuvné čtecí zařízení magnetických proužků (MSR); zásuvná rukojeť spouště
Textilní zboží	Pevná a měkká pouzdra, sluchátka Bluetooth

* Úplný seznam dostupných periferních zařízení a příslušenství naleznete na webové stránce www.motorola.com/mc55a0

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

Schválené čisticí aktivní prostředky:

100 % aktivních přísad v jakémkoli čisticím prostředku musí obsahovat jednu z těchto látek nebo jejich kombinaci: izopropyl alkohol; bělidlo/chlornan sodný; peroxid vodíku; jemné mýdlo

Škodlivé přísady:

Škodlivé přísady: O následujících chemických látkách je známo, že poškozuji plastové díly zařízení řady MC55A0 a neměly by s ním přijít do kontaktu: roztoky čpavku, sloučeniny aminů nebo čpavku; aceton; ketony; étery; aromatické a chlorované uhlovodíky; vodné nebo alkoholové alkalické roztoky; ethanolamin; toluen; trichloretylen; benzen; kyselina karbolová; TB-lysoform

Návod k čištění:

Tekutinu neaplikujte přímo na zařízení řady MC55A0. Navlhčete jemný hadřík nebo použijte předem navlhčené utěrky. Zařízení nebalte do hadříku ani utěrky, ale jednotku jemně utřete. Dbejte, abyste tekutinu nerozlili kolem displeje nebo na jiných místech. Před použitím nechte jednotku vyschnout.

Poznámky o speciálním čištění:

Řada vinylových rukavic obsahuje ftalátová aditiva, která se pro lékařské použití nedoporučují a o kterých je známo, že mohou poškodit kryt zařízení řady MC55A0. S mobilními terminály byste neměli manipulovat ve vinylových rukavicích obsahujících ftaláty nebo pokud jste si předtím neumyli ruce, abyste odstranili zbytky ze sundaných rukavic. Pokud před použitím zařízení řady MC55A0 použijete produkty obsahující jakékoli výše zmíněné škodlivé látky, například dezinfekční prostředky na ruce, které obsahují ethanolamin, před manipulací se zařízením řady MC55A0 musí být ruce zcela suché, aby se nepoškodily plastové díly.

PŘEDPISY

Bezpečnost elektroinstalace	Certifikováno pro UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1
Prostředí	Kompatibilní s RoHS
Síť WLAN a Bluetooth (PAN)	USA: FCC část 15.247, 15.407 Kanada: RSS-210, RSS 310 EU: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 Japonsko: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 & T71 Austrálie: AS/NZS 4268
Vystavení rádiovým frekvencím	USA: FCC část 2, FCC OET Bulletin 65 Supplement C Kanada: RSS-102 EU: EN 50392 Austrálie: Radio communications Standard 2003
EMI/RFI	Severní Amerika: FCC část 15, Class B Kanada: ICES 003 Class B EU: EN55022 Class B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2
Bezpečnost laseru	IEC/Třída 2/FDA II v souladu se směrnicí IEC60825-1/EN 60825-1

ZÁRUKA

Záruka na zařízení řady MC55A0 se vztahuje na chyby při výrobě nebo závady materiálu a platí po dobu 12 měsíců od data dodávky pod podmínkou, že do výrobku nebylo zasahováno a byl provozován řádným způsobem za odpovídajících podmínek.

DOPORUČENÉ SLUŽBY

Služby zákazníkům: Managed Device Service Support; služba Service from the Start s komplexním pokrytím



MAX
Rugged



MAX
Secure



MAX
Sensor



MAX
Data Capture



MAX
MPA



Číslo dílu SS-MC55A0. Vytisknuto v USA 11/10. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a logo Stylized M jsou ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2010 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.

