

RJ4230B / RJ4250WB

4" mobilní tiskové řešení



Nejdůležitější vlastnosti:

Kompatibilita s Windows®

- Tisk z PC s Windows přes USB rozhraní, přes Bluetooth nebo Wi-Fi***

Integrace s aplikacemi iOS® a Android

- Použití Brother SDK (vyžadován vývoj třetí strany)
- Brother Print service plug-in (ke stažení z Google play store)

Přenosná robustní konstrukce

- Navrženo pro odolnost v nejtvrděších podmínkách
Testováno na pád z 2,1m, krytí IP54

Vysoká rychlost tisku

- Maximálně 5 obr./sec. (127 mm/sec.)
- Maximální délka tisku 3 000 mm

LCD displej

- Monochromatický podsvícený
- Intuitivní, jednoduchý na ovládání

Připojení

- Bluetooth V4.2 podporující režim nízké spotřeby energie a rozšířený rozsah připojení (certifikace MFi)
- Bezdrátová síť LAN 802.11 a/b/g/n s podporou pásma 2,4 GHz a 5 GHz***

Obecné

Obsah balení	Spona na opasek Držák tiskových rolí Dokumentace
Jazyková podpora	Dánština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandština, norština, portugalština, finština, švédština

Rozměry a hmotnost

Bez obalu	153 (š) x 159 (h) x 68 (v) mm / 850 g
------------------	---------------------------------------

Technické údaje

Metoda tisku	Přímá tepelná
Rychlost tisku	Maximálně 5 obr./ sec. (127 mm/sec.) (*na bázi standardního prostředí Brother)
Maximální šířka tisku	104 mm
Maximální délka tisku	3 000 mm
Rozlišení tisku	203 dpi
Počet štítků na jedno nabití akumulátoru	Li-ion akumulátor: přibližně 10 000 štítků kontinuálního tisku (*na bázi standardního prostředí Brother)
Rozhraní	USB verze 2.0 (Full Speed), (mini-B). Bluetooth verze 4.2 s podporou nízké spotřeby NFC (pasivní) Bezdrátová síť LAN 802.11a/b/n/g s podporou pásma 2,4 GHz a 5 GHz*** (podpora Airprint® z iOS® zařízení)
Podpora mobilních OS	Android 4.0.3 nebo vyšší iOS 7 nebo vyšší (Brother SDK vyžaduje vývoj aplikací třetí stranou), další informace jsou k dispozici na www.brother.eu/developer

Tiskové příkazy	Raster ESC/P Šablony P-touch ZPL emulace CPCL emulace
------------------------	---

Tiskový ovladač	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016***
------------------------	---

Programové vybavení	P-touch Editor: návrh štítků s čárovými kódy Brother Print Service Plugin: Tisk bez driverů z Android zařízení (verze 5.0 a vyšší) Mobile Deploy App: Vzdálené nastavení tiskárny Brother Font Manager: Nástroj ke stažení fontů (jen Windows® přes USB) Printer Settings Tool: Program konfigurace zařízení (jen Windows® přes USB)
----------------------------	---

Interní fonty a velikosti	<ESC/P> Bitmapové: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Velikosti: <16, 24, 32dot> Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Velikost fontu 400 bodů (maximálně) <Šablona P-touch> Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Velikost fontu 400 bodů (maximálně) Podpora fontu ke stažení** přes program Font Manager
----------------------------------	--

Prostředí

Odolnost proti pádu	2,1 m (na bázi standardního prostředí Brother)
Provozní teplota	akumulátor: od -20°C do +55°C AC adaptér: od -10°C do +40°C automobilový adaptér: od -10°C do +50°C
Provozní vlhkost	10% až 90% bez kondenzace
Nabíjecí teplota	0°C až +40°C
Skladovací teplota	-20°C až +60° C
Skladovací vlhkost	10% až 90% bez kondenzace

Spotřební materiál

Typy RD rolí	RD-M01E5 (účtenka – 101,6 mm x 27,7 m) RD-M03E1 (72 štítků – 101,6 mm x 152,4 mm) RD-P08E5 (účtenka – 76,2 mm x 35,3 m) RD-P09E1 (335 štítků – 76,2 mm x 44,5 mm) RD-R03E5 (účtenka – 58 mm x 12 m) RD-Q04E1 (450 štítků – 58 mm x 25,58 mm)
---------------------	---

Volitelné příslušenství

Akumulátor	Dobíjecí Li-ion akumulátor (PA-BT-006):7.2V, kontinuální tisk 10 000 štítků (*na bázi standardního prostředí Brother)
Ramenní popruh	PA-SS-4000
Volba napájení	PA-CR-002 dobíjecí základna PA-BC-003 autonomní aku nabíječka PA-AD-600 AC adaptér PA-CD-600CG zástrčka do zapalovače cigaret PA-CD-600WR kabel nabíjení

* Připojení přes USB s plně nabitým novým akumulátorem.

Tisk specifických dat Brother (7% krytí na rozměr 102 mm x 29 mm) při 23° C.

** Bude vyžadováno povolení licence pro font.

*** Platí jen pro model RJ-4250WB